Line Up

Band	System	Frequency (MHz)	Spec.	
			Insertion Loss (Room Temp.)	Avg. Power
B5	LTE	824 ~ 849	0.85 dB	10 W
		869 ~ 894		
B3	LTE	1710 ~ 1785	1.85 dB	11 W
		1805 ~ 1880	1.95 dB	11 W
B1	LTE	1920 ~ 1980	1.85 dB	4 W
		2110 ~ 2170	1.95 dB	4 W
B40	LTE	2300 ~ 2400	1.25 dB	4 W
B41	LTE	2496 ~ 2690	1.10 dB	5 W
B41	LTE	2496 ~ 2690	1.30 dB	6.5 W
B41	LTE	2515 ~ 2675	2.10 dB	8 W
B41	LTE	2595 ~ 2645	1.45 dB	7.8 W
B42	LTE	3520 ~ 3560	1.85 dB	6.3 W
B48	LTE	3550 ~ 3700	1.70 dB	1 W
N78	NR	3400 ~ 3600	1.00 dB	5 W
N78	NR	3400 ~ 3600	1.00 dB	20 W
N78	NR	3400 ~ 3700	0.90 dB	8 W
N78	NR	3500 ~ 3600	0.95 dB	7.8 W
N78	NR	3500 ~ 3700	1.00 dB	5 W
N78	NR	3600 ~ 3700	0.85 dB	7.8 W
N78	NR	3600 ~ 3800	1.00 dB	5 W
N78	NR	3600 ~ 3800	0.70 dB	2 W
N79	NR	4700 ~ 4900	0.80 dB	2 W
N79	NR	4800 ~ 5000	1.10 dB	5 W
N78	NR	3400 ~ 3600	1.00 dB	20 W